

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.enza.nt-rt.ru || ezn@nt-rt.ru

Заземления переносные для грозозащитного троса ЭНЗА.

Технические характеристики.



ПЗТ-330-500 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ ГРОЗОЗАЩИТНОГО ТРОСА

Предназначено для заземления изолированного от опор грозозащитного троса в том числе и расщепленного на ВЛ 500 кВ.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°C до +45°C.

Относительная влажность воздуха до 80% при 20°C.

Наименование параметров ПЗТ	330-500
Длина изолирующей части штанги, мм	800
Длина рукоятки, мм	300
Общая длина штанги с зажимом, мм	1500
Количество звеньев	1
Длина провода заземляющего, м	4
Сечение провода заземляющего, мм	16
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	2,3
Ток электродинамической стойкости, кА	14
Габаритные размеры (в упаковке)	1650 x 100 x 50
Масса, кг, не более	2,3

ПЗТ-750-1150 ЗАЗЕМЛЕНИЕ ПЕРЕНОСНОЕ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ

Предназначено для заземления изолированного от опор грозозащитного троса, в том числе, и расщепленного на ВЛ 1150 кВ.

Допустимый диапазон рабочих температур от -45°C до +45°C.

Относительная влажность воздуха до 80% при 20°C.

Длина изолирующей части штанги, мм	1500
Длина рукоятки, мм	500
Общая длина штанги с зажимом, мм	2400
Количество звеньев	2
Длина провода заземляющего, м	4
Сечение провода заземляющего, мм	16
Ток термической стойкости в течение 3 с, кА	2,3
Ток электродинамической стойкости, кА	14
Габаритные размеры (в упаковке)	1650x300x50
Масса, кг, не более	2,8