

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.enza.nt-rt.ru || ezn@nt-rt.ru

Устройство безопасного прокола и резки кабеля ЭНЗА.

Технические характеристики.



В ходе разработки данного изделия основной задачей было максимальное обеспечение безопасности работающего персонала.

В результате устройство получило следующие особенности:

- гарантированная безопасность работника при резке кабеля до 35 кВ, который может оказаться под напряжением;
- дистанционное управление режущей головкой на безопасном расстоянии от места прокола, что достигается за счет длины гидравлического рукава высокого давления (РВД) — 10 м;
- рукав является изолирующим, что полностью исключает попадание работника, выполняющего операцию, под действие электрического тока;
- режущая головка заземляется при помощи медного провода длиной 8 м и сечением 25 мм².

Реализована возможность заземления устройства на стационарный заземлитель, на переносной (идуций в комплекте) или на броню кабеля. В комплекте поставляется специальный антитравматичный заземляющий штырь ЭЗ-1 ЭНЗА, особенностями которого является наличие специальной рукоятки, закаленное острие, приспособление для намотки ленты или заземляющего провода.

Технические характеристики устройства:

- Обеспечена возможность резки кабелей диаметром до 96 мм.
- Устройство поставляется в специальном прочном чемодане, удобном для транспортировки и хранения, который обеспечивает длительный срок эксплуатации изделия.
- Быстросъемное соединение/разъединение рукава высокого давления и режущей головки и съемное заземление позволяют оперативно подготовить рабочее место. Аналогичные продукты других производителей поставляются полностью в сборе, что вызывает трудности при размещении устройства на рабочем месте и последующей укладке в ящик. Это часто приводит к выходу из строя оборудования (излом РДВ или узла крепления заземления при их наматывании и разматывании).
- Ножи режущей головки выполнены из высококачественной стали толщиной 14 мм, что позволяет резать кабели со стальной броней. В случае короткого замыкания ножи продолжают быть работоспособными или требуют минимального снятия заусенцев.
- После многократных коротких замыканий предусмотрена смена ножей, в то время как многие другие аналогичные изделия требуют замены режущей головки.